

WWW.INFIRE.PL



KARTA MONTAŻU
BIOKOMINEK ICYRCLE *waga 34kg*

INFIRE KAROL LIPKA
UL. OBWODOWA 3
11-500 GAJEWO

Kontakt:
biuro@infire.pl
infire@wp.pl

TEN DOKUMENT JEST CZĘŚCIĄ URZĄDZENIA

MONTAŻ

Proszę upewnić się czy dostarczony do Państwa zestaw zawiera wszystkie elementy, a więc:

- kominek (obudowa)
 - palenisko (stalowy prostokątny zbiornik)
 - szybę i stalowe mocowania do szyby
 - stalową podłużną rączkę do regulacji i gaszenia płomienia
1. Wybierz pomieszczenie, w którym będzie użytkowany kominek. Pomieszczenie, w którym kominek będzie użytkowany powinno mieć minimum 20 m².
 2. Przy użytkowaniu kominka w pomieszczeniach powinno być uchylone okno.
 3. Pomieszczenie, w którym użytkujesz kominek powinno być zawsze przewietrzane, gdyż jego działanie absorbuje tlen z powietrza. Nie montuj kominka w miejscu gdzie będzie narażony na przeciąg!
 4. Uchwyt sufitowy montujemy do sufitu, w zależności od rodzaju mogą to być kołki fi12 z wkrętem M8 – 4szt.
 5. Do uchwyty przykręcamy rurę kominka (w uchwycie wspawana jest śruba, a w rurze tuleja gwintowana)
 6. Rurę kominka po przykręceniu blokujemy przed odkręceniem śrubką M8 z łbem nimbusowym lub innym, z jednej strony – musimy trafić w jeden z otworów.
 7. Rurę łączy się z kominkiem obracając (w kominku jest wspawana śruba , a w rurze tuleja gwintowana)
 8. Od wnętrza kominka blokujemy obrót kominka śrubką np. z łbem imbusowym.
 9. Kominek można ustawić w odpowiedniej pozycji luzując śrubkę wewnątrz kominka, a po ustawieniu ją przykręcając.

10. Umieść prostokątny stalowy zbiornik (palenisko) w prostokątnym otworze wewnątrz kominka.
11. Należy włożyć szybę w mocowania i dokręcić od tyłu przy pomocy śrubokręta
12. Nie stawiaj żadnych przedmiotów na obudowie ani wewnątrz kominka.
13. Nie stawiaj żadnych materiałów łatwopalnych w odległości co najmniej 2m od urządzenia.
14. Konwekcyjne szczeliny powietrzne i wentylacja tylna nie powinny być zasłonięte.

Firma Infire nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niewłaściwego zamontowania kominka, lub z zamontowania kominka na nieodpowiedniej ścianie/podłożu.

