

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP/AL17L.H-D/001

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	AL19S.H
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	ogrzewanie pomieszczeń w budynkach
3. Producent	STALKO Sp. Z o.o. , sp. komandytowa ul. Marii Rodziewiczówny 1/193 04-187 Warszawa (+48) 48 377 99 99 info@hitze.pl hitze.pl
4. Upoważniony przedstawiciel	-
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3
6. Norma zharmonizowana	EN 16510-2-2:2022
Jednostka notyfikowana	NB1452 Instytut Energetyki ul. Mory 8 01-330 Warszawa
7. Deklarowane właściwości użytkowe	
– Minimalna odległość od materiałów palnych – od dołu (d_B)	podłoże niepalne
– Minimalna odległość od materiałów palnych – podłoga z przodu (d_F)	1500 mm
– Minimalna odległość od materiałów palnych – sufit (d_C)	≥ 750 mm
– Minimalna odległość od materiałów palnych – tył (d_R)	200 mm
– Minimalna odległość od materiałów palnych – bok (d_S)	200 mm
– Minimalna odległość od materiałów palnych – promieniowanie boczne (d_L)	1500 mm
– Minimalna odległość od materiałów palnych – np. do mebli (d_P)	2000 mm
– Emisja tlenku węgla (CO)	1200 mg/Nm ³ (13 % O ₂)
– Emisja tlenków azotu (NO _x)	90 mg/Nm ³ (13 % O ₂)
– Emisja gazowych związków organicznych (OGC)	43 mg/Nm ³ (13 % O ₂)
– Emisja cząstek stałych (PM)	29 mg/Nm ³ (13 % O ₂)
– Temperatura spalin w czopuchu	376°C
– Minimalny ciąg kominowy	12 Pa
– Strumień masy spalin	12,7 g/s
– Nominalna moc cieplna	17 kW
– Nominalna moc cieplna obiegu wody	NPD kW
– Sprawność przy nominalnej mocy	81 %
8. Numer sprawozdania z badań	CUE.4032.003.2.2024.2026.AoP.033

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Radom, 16.06.2026

W imieniu producenta podpisać
Prezes Zarządu

Michał Ziomek